



10 watt location

## SCHEDA TECNICA AUDIO E VIDEO

### IMPIANTO AUDIO

**1 Mixer Mackie 24 VLZ4** con cablaggio audio sui canali 1 - 24 con diverse sorgenti, contrassegnate da etichette su ogni canale. Gestione dell'audio negli spazi Light - Color - Lounge e Yori Studio.

Le mandate audio sono impostate in questo ordine:

- N.1 Spazio Light uscita Master del mixer
- N.2 Spazio Color uscita su gruppo 1/2
- N.3 Spazio Yori Studio uscita su gruppo 3/4
- N. 4 Spazio Lounge ausiliare send 5/6

**1 Processore DriveRack Pad 2** gestisce i diversi parametri audio (coprocessore / equalizzatore / limitatore e altri parametri vari) - collegato solo nella out master del mixer e gestisce lo spazio Light.

**1 mixer Mackie 1202VLZ4** (Spazio Lounge), **1 mixer Mackie 1202VLZ3** (Spazio Color), **1 mixer Behringer Xenyx 1622FX** (Spazio Yori Studio).

### MICROFONIA

**Multigate Prox R4400** gestisce i 4 radio microfoni dello spazio Light.

**Ciabatta master Proel** (24 In/8 Out) gli ingressi diretti al mixer regia sono contrassegnati da un apposito adesivo che riporta la tipologia dell'ingresso e numero del canale.

**Ciabatta microfonica** (8 In/4 Out) da collegare alla ciabatta master (24 In/8 Out) rispettando gli ordini numerici come ingressi audio, che vanno direttamente al mixer audio della regia.

**Ricevitore Senheiser EM10** con **2 microfoni a gelato** Senheiser SKM35IC e **2 archetti** Senheiser EK 20.

**Ricevitore Senheiser EM100** con **1 archetto** EW100.

N 1 radio microfono a filo.



10 watt location

## IMPIANTO VIDEO

### **SPAZIO LIGHT**

1 proiettore Optoma ZU500T 5000 AL laser 1920 x 1200 (ottica: 1.20 - 1.92:1)

1 proiettore NEC PA803U 8000 AL Full HD (ottica: NP41ZL 1.30 - 3.00:1)

3 proiettori Epson EB-1985WU da 4800 AL LCD (1920 x 1200) WUXGA WiFi Full HD.

Il distributore HDMI cpro.4e ha una delle sue 4 uscite video collegata alla Matrice "CSC-5500" con nome di ingresso "HDMI 1".

I due proiettori hanno la stessa linea di ingresso video HDMI e il VGA è collegato alla Matrice CSC-5500, con il nome PC 1.

La Matrice HDMI CSC-5500 ha un HDMI Distributors 1x8 che manda il segnale video HDMI tramite Exteder via cavo Ethernet, **nei seguenti ordini:**

- N. 1 Proiettore Panasonic PTEX610 6500 AL
- N. 2 Monitor plasma cucina Spazio Light
- N. 3 Monitor spazio Lounge
- N. 4 Monitor zona living spazio Light
- N. 5 Monitor colonna relatore spazio Light
- N. 6 Monitor spazio Color
- N. 5 Monitor colonna relatore spazio Light
- N. 6 Monitor spazio Color



10 watt location

### **SPAZIO COLOR**

1 proiettore Panasonic PTEX610 6500 AL.

### **SPAZIO YORI STUDIO**

1 proiettore Epson EB-G6650WU da 6000 AL.

### **SMART TV - TV**

- 2 Smart TV Samsung 46" Full HD (Spazio Light)
- 1 Smart TV Philips 65" 4K (Spazio Color)
- 1 Smart TV Samsung 60" Full HD (Spazio Lounge)
- 1 TV di rimando relatore (Spazio Light)
- 2 TV su staffa con attacco VGA/HDMI.



10 watt location

N.1 Mixer Mackie 24 VLZ4



N.1 Processore DriveRack Pad 2.



Mixer Mackie 1202VLZ4



Mixer Behringer Xenyx 1622FX



Mixer Mackie 1202VLZ3



10 watt location

Multigate ProXR4400  
Reference class 4 Channel Expander



Stage box ciabatta microfonica  
24 in 8 out 30



Rear stage box ciabatta  
microfonica 8 in out 30





10 watt location

Microfonia Senheiser



Ricevitore Senheiser EM100

N. 1 Radio microfono a filo







10 watt location

IMPIANTO DIFFUSIONE AUDIO

SPAZIO LIGHT

### **HK Lucas Performer 1200W**

- Sistema di controllo HK Audio DDOTM con 5 Preset
- Due satelliti con altoparlante al neodimio da 8" e tromba-CD da 1"
- Finale di potenza digitale 700 W RMS per il subwoofer da 15"
- 2 finali di potenza 250 W RMS
- HK AUDIO MonoTilt™ per orientare i satelliti in maniera ottimale verso la platea
- Subwoofer da 15", munito di ruote
- Peso del sistema: 47 kg/ 103 lbs.







10 watt location

2 PR: 08A

- Applicazione : Satelliti/ Full range Cabinet
- Potenza di uscita : 600 Watt
- Uscita Speaker per Extension Cabinet
- Mic Input diretto





10 watt location

SPAZIO COLOR

### **HK Lucas Smart 400W**

- Due satelliti con altoparlante da 6,5" e Dome Tweeter da 1"
- Finale di potenza digitale di 250 W RMS per il subwoofer da 10"
- 2 finali di potenza 80 W RMS per i satelliti
- Ingressi indipendentemente regolabili per microfono Line e Aux
- HK AUDIO MicroTilt™ per orientare i satelliti in maniera ottimale verso la platea
- Peso del sistema: 30 kg/ 66 lbs.





10 watt location

SPAZIO YORI STUDIO

**HK Power Works RS 15SubA da 650W**

- 8" speaker
- 90° x 45° horn
- 100 - 18 kHz
- 250 watts program @ 4 ohms
- 101 dB 1W/1m\*
- 27 x 42.5 x 23 cm (10-5/8" x 16-3/4" x 9")
- 8 kg (17.6 lbs)
- 1x Speakon® Input
- 15" speaker
- 50 - 130 Hz
- 104 dB 1W/1m\*
- 56 x 44 x 76 cm (22" x 17-3/8" x 30")
- 7 kg (81.4 lbs)
- Amp: 300 W RMS for LF bin, 2x 150 W RMS
- 2x XLR Line In, 2x Speakon® Sat Ou





10 watt location

## SCHEDA TECNICA IMPIANTO VIDEO

1 MATRICE CSC-5500



Multi Input Format VGA/HDMI Scaler  
box

HDMI EXTENDER



Extender di segnale HDMI su cavo  
Ethernet 50 mt



10 watt location

N. 10 HDMI EXTENDER



N. 1 CP - 290 PC/HD/DVI E AUDIO > HDMI SCALER BOX



N. 1 CPRO - 4E 1X4 HDMI 4K x 2K SPLITTER

